

# ANNIE SLOAN

## VOPSEA DE PERETE

### FIŞĂ TEHNICĂ

#### DESCRIERE PRODUSULUI



LAVABIL



USCARE RAPIDĂ



TESTAT DE EXPERTI



PE BAZĂ DE APĂ



MAT



BOGAT PIGMENTAT

Potrivit pentru zugrăviri interioare, pe pereti și tavane

#### GRAD DE LUCIU

Mat (sub 5%)

#### VALOARE COV

Conținut scăzut de COV, <18,5g/l

#### SECURITATE / AIR RATING

Certificată TOY SAFE - ca fiind sigură pentru jucării - (Directiva UE privind siguranța jucăriilor BS EN 71 3:2013).

CLASIFICAREA UE PENTRU CALITATEA AERULUI DIN INTERIOR: A



#### PREZENTARE

Vopseala de perete Annie Sloan este o formulă de vopsea complet nouă, special concepută pentru pereti, de inventarea vopselei Chalk Paint™: Annie Sloan. Oferă un rezultat cromatic premium în 32 de culori frumoase și asigură un finisaj durabil, lavabil, într-un singur pas.

#### PE PERETE VOPSIT

Asigurați-vă că suprafața este solidă, curată (fără pete de ulei, grăsimi, praf) și uscată.

Îndepărtați stratul de vopsea vechi, neaderent sau crăpat prin șlefuire.

Dacă vopsiți pe o vopsea lucioasă de tip vinyl, șlefuiți suprafața cu un șmirghel fin sau folosiți un Grund pe bază de apă pentru a evita crăparea suprafeței.

Pentru tapet vopsibil: aplicați un strat de vopsea diluată cu apă în același mod ca pe tencuială. Gradul de diluție depinde de porozitatea suprafeței.

Nu se recomandă pentru vopsirea suprafețelor văruite sau a altor suprafețe care necesită un finisaj respirabil (ex. chirpici). Pentru acestea vă recomandăm Chalk Paint™, deși nu va avea aceleasi proprietăți de curățare ca vopseala de perete Annie Sloan.

#### AMBALARE



120ML

- UK/EU/AUS/NZ:  
2.5L / 120ML

#### PUTERE DE ACOPERIRE

##### UK/EU/OZ/NZ:

2,5 litri acoperă aproximativ 27,5 m<sup>2</sup>.

120 ml acoperă aproximativ 1,32 m<sup>2</sup>.

Acoperirea reală depinde de porozitatea suprafeței și de aplicare.

#### PREGĂTIRE

Pe pereti proaspăt tencuiți sau nevopsiți:

Acordați 4 săptămâni pentru ca tencuiala proaspăt aplicată să se întărească complet, ținând cont de timpul de uscare mai lent datorat condițiilor de mediu.

Amorsați peretele cu vopsea de perete diluată cu puțină apă, folosind-o ca un fel de grund. Gradul de diluție depinde de porozitatea suprafeței. Testați vopseala pe o zonă mai puțin vizibilă pentru a determina raportul de vopsea și apă.

#### APLICARE

Se amestecă bine înainte de folosire.

Se aplică cu o pensulă sau o rolă de înaltă calitate.

Se recomandă aplicarea în două straturi.

Culorile mai închise pot necesita un strat de bază sau un strat suplimentar pentru a obține profunzimea culorii.

Nu vopsiți la temperaturi sub 10°C sau peste 30°C. Vopsirea în condiții de umezelă sau în condiții mai reci va prelungi timpul de uscare. Lăsați finisajul să se usuce complet înainte de a-l expune la condiții umede sau apă.

**Vopsire cu pensula** - Amestecați bine vopseala înainte de aplicare.

Aplicați vopseala cu o pensulă din fibre sintetice sau mixte (sintetice și naturale) de bună calitate, de dimensiuni adecvate. Începeți să vopsiți de la tavan în jos. Nu încercați să vopsiți pe suprafață parțial uscată.

**CONTINUAREA PE PAGINA URMĂTOARE...**



[www.AnnieSloan.com](http://www.AnnieSloan.com)

Annie Sloan® is a registered trade mark of Annie Sloan Interiors Ltd. in the US. 'ANNIE SLOAN' is a registered trade mark of Annie Sloan Interiors Ltd. in the UK, EU, CH, US, CAN, AUS, NZ, ZA, CN, KR, MX, AZ, IN, IR, JP, RU, SG, TR & UA. ©2022 ANNIE SLOAN INTERIORS LTD. 1 Ashville Way, Oxford, OX4 6TU, UK. (+44) 1865 713089.

# ANNIE SLOAN

## VOPSEA DE PERETE

### FIŞĂ TEHNICĂ

**Vopsire cu rola** - Amestecați bine vopseaua înainte de utilizare. Folosind o rolă cu fibre de lungime medie, aplicați vopseaua pe perete cu o mișcare în formă de "V" mare și întindeți uniform vopseaua aplicată. Lucrați în secțiuni mici pentru a menține vopseaua umedă la îmbinări. Evitați zonele unde ați aplicat vopsea deja și sunt aproape uscate.

#### TIMP DE USCARE/REVOPSIRE

Se usucă la atingere în 40 de minute.

Următorul strat poate fi aplicat după 1,5 ore (în funcție de temperatură și umiditate).

Așteptați până la 14 zile pentru a atinge întărirea completă și durabilitatea deplină.

Pentru băi, lăsați mai mult timp de uscare. Agenții tensioactivi (surfactanți) se pot scurge dacă suprafața proaspăt vopsită este expusă la umezeală sau la abur înainte de a fi complet uscată.

#### CURĂȚAREA UNELTELOR

Spălați pensulele și rolele imediat după utilizare cu apă și săpun.

#### ÎNTREȚINEREA SUPRAFEȚEI

Respectați timpul de uscare. Suprafața complet uscată poate fi spălată sau frecată. Uscarea completă poate dura până la 2 săptămâni, în funcție de condițiile din cameră. Suprafața vopsită poate fi apoi curătată cu un detergent sau săpun și o cârpă moale.

#### DEPOZITARE/DURATA DE VIAȚĂ LA RAFT

A se păstra într-un loc răcoros și uscat, de preferință la o temperatură constantă.

Pentru a maximiza durata de viață a vopselei, transferați gălețile pe jumătate pline într-un recipient mai mic cu închidere ermetică.

Vă recomandăm să folosiți vopseaua în termen de 1 an de la cumpărare.

